

ตารางเปรียบเทียบถังเหล็กถอดประกอบเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ (EPOXY BONDED BOLTED TANK)

รุ่นแผ่น Epoxy และคุณสมบัติ	ULTRA BONDED E [®]	SUPER BOND E [®]	STANDARD EPOXY [®]
ลักษณะการใช้งาน	-งานที่ต้องการมาตรฐานการเก็บสำรองน้ำคุณภาพสูง เช่น น้ำดื่ม มาตรฐาน NSF น้ำประปา น้ำใช้ในกระบวนการผลิต น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) -ถังเก็บสำรองน้ำเสีย หรือน้ำเสียขั้นหลังที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Wastewater or Liquid Digestate Storage Tank) -ถังเก็บน้ำผสมสารละลายเคมี (ชนิดสารเคมีต้องมีการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมการใช้งาน)	-งานที่ต้องการมาตรฐานการเก็บสำรองน้ำคุณภาพสูง เช่น น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำใช้ในกระบวนการผลิต น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) -ถังเก็บสำรองน้ำเสีย หรือน้ำเสียขั้นหลังที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Wastewater or Liquid Digestate Storage Tank)	-งานถังเก็บน้ำงบประมาณจำกัดที่ได้มาตรฐาน เช่น ถังเก็บน้ำดับเพลิง (Fire Fighting Water Storage Tank) ถังเก็บน้ำใช้งาน (Service Water Storage Tank)
pH range of Liquid	2-13	3-12	*5-9
สีแผ่นถัง (ภายนอก)	 RAL 5015 SKY BLUE	 RAL 5013 COBALT BLUE	 RAL 6028 PINE GREEN
สีแผ่นถัง (ภายใน)	 RAL 5015 SKY BLUE		
ชนิดรอยต่อแผ่น	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)	ออกแบบเป็นชนิดรอยต่อแบบตรง (Straight Seam Design)